




BASIC 190

BAVARIA

K O M P R E S S O R E N



Kompakt, robust, langlebig und vielseitig einsetzbar. BASIC 190, die Kompressorenreihe von IDE-Compressors GmbH zu einem phantastischen Preis. Transportable und kompakte Hochdruckverdichteranlage zum professionellen Einsatz in Beruf und Hobby. Zum Einsatz auf Yachten, Tauchbooten, kleinen Tauchschiulen, auf Tauchsafari- und Feuerwehrfahrzeugen oder bei Paintballern ist der Bavaria BASIC 190 die richtige Wahl. Kompakte AusmaÙe und geringes Gewicht verbunden mit moderner Technik garantieren ein perfektes Handling und Funktionssicherheit in allen Einsatzgebieten zu Land und zu Wasser. Derzeit wohl modernster 3 stufiger Hochdruckverdichterblock mit Freiflugkolben in der 2. und 3. Stufe, Vollaluminium-Zylinder mit NICASIL Laufbuchsen (aus dem Rennsport bekannt), geschmiedeter Kurbelwelle und geschmiedeten Pleueln, Schmierung mittels Schleuderstiften, extra groÙ dimensionierte Zwischen- und Nachkühler.



Ihr kompetenter Ansprechpartner



IDE-Compressors GmbH

office@ide.de

www.ide.de

MADE IN BAVARIA

V1,11. 03.2021(AS)

Technische Änderungen vorbehalten Illustrationen zeigen möglicherweise optionale Sonderausstattungen.

Model	BASIC 190
k cf_]b['dfYggi fY'	200 of 300 bar
ZYY'U]f'XY'j] Yfm: 58	190L/Min(11,4m ³ , 6,7cfm.) 10L Xj] Y'ub_0- 200 bar, 10 Minuteg 50 SevxbXg
UX'i qha Ybh'qUZYhmj U]j Y	225 bar-3200 psi/ 330 bar -4785 psi
7ylinder/ GHU] Yg	3 / 3
7UdUW]m'i VY'c]	1,8 L
C]'ltyp Zcf'VfYUH\]b['U]f'Vta dfYggc'fg'	IDE-ULTIMATE
fda 'Vta dfYggcf	1250 U/Min
Ua V]Ybh'hYa dYfUH fY'j]b'hY'k cf_gdUW	von 5°C bis 45°C
maximal]bW]bUh]cb'k \]Y'k cf_]b['	15°
<Y] [\hUVcj Y'bcfa U'nYfc'Uhk cf_]b['UFYU	2000 m über NN
7cbXYbgk UH'f'gYdYfUhc'f	...2
8fmYf'gmghYa '#WUdUW]m	...FT 100 160.000L @ 20°C UhXfmYf'hck Yf'\ci g]b[
=bhYfVtc'YfghU]b'Ygg'ghYY'
8f]j Y'Y'VWf]Wa chcf	h'fYY'd\UgY DC
Volt	DC 400V 50/ 60 Hz
Volt optional'm	87' 220- 230V 60 Hn
Dck Yf'Xf]j Y'A chcf, Ampere	4 kW, 7,6 A
Bc]gY''Yj Y' db(A),	77 db(A)
9'VWf]WdfchYV]cb'WUgg	IP 54
8ja Ybg]cbg/ 'K] [\h'YievW]W] ersion	106x 51x 60 cm 125 kg
Typ- ; Ugc`]bY'a otor	HONDA GP 200 4,1
Dck Yfz'bc]gY''Yj Y'z'	kW/ 5,6 PS 99 db(A)
Z Y'Vtbg] a dh]cb	; Ugc`]bY ca. 2,8L/h
8ja Ybg]cbg/ 'K] [\h; Ugc`]bY!j Yf]g]cb	106x 51x 67 cm 121 kg

PREISE	BASIC 190
Pr]W fcf'Y'YVWf]WXf]j Y'	3.985,00 €
Df]W'Zcf'; Ugc`]bY'Xf]j Y	3.995,00 €

Pr]Wg'Zcf'cdh]cbU'UWVggc'f]Yg	BASIC 190
Version 200 of 300 bar	selectively
F]`]b['VtbbYV]cb'k]t\ '<cgY'%a	Standard 1' , (max2)''' 139,00 €
Condenswater drain	manuUllm
Cut off at endpressure	a Ubi U`m
Fresh air suction hose-set	optional'mZcf'; Ugc`]bY'Xf]j Y
C]!'Yj Y'-control Gasoline Motor	Standard

